



сенници модел широкоплочен

1. Функционалност.

Сенника има две крайни състояния:

- напълно прибран;
- напълно отворена.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване с манивела :

Разпъването на сенника се осъществява по следния начин:

- Чрез въртене на манивелата се развива плата докато предната тръба достигне предната част на конструкцията;
- Чрез манивелата се повдига предната тръба, така че да прескочи стопорните винтове;
- Чрез въртене на манивелата в обратна посока се постига желаното опъване на плата.

Прибиране на сенника:

- Завъртате манивелата така, че плата да направи „корем“;
- С манивелата прехвърлете предната тръба зад стопорните винтове;
- Чрез въртене на манивелата приберете напълно сенника.

Важно! При въртене, манивелата и ухото на редуктора трябва да са в една линия, ако има ъгъл между тях е възможно счупване на ухото на редуктора.

3. Почистване.

Замърсяването може да се отстрани като почистите повърхността с мека четка и разтвор на почистващ препарат (60 мл в 4 л вода, не по-гореща от 40°C). Задължително е да се изплакне с чиста вода. За да избегнете образуването на водни джобове (провисвания, разтягания на плата) , трябва задължително да оставите плата да изсъхне, преди да го навиете отново.