




сенници модели стандарт, елеганс

Сенниците модели „Стандарт“ и „Елеганс“ са система „моноблок“. Всички части са сглобени към основен стоманен носещ профил, който трябва да се захване с монтажни планки.

Монтажните планки са две, три или четири броя в зависимост от големината на сенника. Планките са различни в зависимост от начина на монтаж – стенов или таванен. Местото където ще се захващат трябва да е достатъчно стабилно и от здрав материал, най-добре бетон.



Маркирайте местата за монтаж на планките, като се съобразите с разположението на чупещите рамене върху носещия профил. Планките за монтаж трябва да се разположат възможно най-близо до захвата на рамената към профила за да се избегне усукването му.



Монтирайте планките с подходящи скрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.




Закрепете носещия профил в планките и поставете скрепителните винтове.



Поставете манивелата в ухото на редуктора и отворете сенника.

Регулиране наклона на сенника:



- Регулирайте наклона според желанието на клиента. Всяко рамо се регулира отделно. Разхлабете контра гайката (поз.1), която е отпред на захвата на рамото към носещия профил. С шестограмен ключ се върти регулиращия винт (поз.2) в необходимата посока за повдигане или спускане на рамото. След това затегнете контриращата гайка.
- При необходимост за по-удобно въртене на манивелата може да се регулира и наклона на ухото на редуктора. Свалете голямата декоративна капачка при редуктора и регулирайте наклона.